



## R7206GP GPU运算服务器

### ★ 产品定位

倍联德 R7206GP 是一款 2U 双路 GPU 服务器，具有计算性能卓越、灵活扩展、简易运维等特点，适合为 AI 推理、AI 训练、HPC、视频分析和数据库等应用加速，针对深度学习的训练、推理和 HPC 等业务类型进行了优化，同时支持企业和公有云的部署。

### ★ 产品优势

该系统支持第三代英特尔至强可扩展处理器，2U 高密度结构设计，节省空间的同时支持双路处理器和 6 个双宽度 GPU 卡，单卡功耗高达 350W。

### ★ 产品特性

- 支持 2 颗第三代英特尔至强可扩展处理器，10nm 工艺，多达 80 核心，最大功率 270W
- 每个 CPU 支持 8 个内存通道，总共 16 个 DIMM 插槽，最大支持 4 TB
- 最大支持 6 张 NVIDIA A100/A40/RTX A6000 等 PCIe 加速卡
- 支持 200Gb ETH 和 HDR 高速智能网上，支持 OCP 网络插槽
- PCIe 插槽全部升级到 4.0，通讯带宽翻倍
- 1+1 2600W 钛金级冗余电源，保证服务器高品质运行
- 集成 6Gb/s SATA 控制器，可选配支持 12Gb/s SAS HBA 及 12Gb/s SAS RAID 控制器
- 功能全面的集中管理软件，实现智能远程管理



系统	
CPU	双路第三代®至强®可扩展处理器 (Ice Lake SP) (单颗多达40个内核, 最大功耗270W)
芯片组	Intel® C621A
内存	4 TB (最大容量) 16 × DDR4 DIMMs 最高速率支持3200MT/s, 支持RDIMM和LRDIMM 最高支持6TB Intel®傲腾®持久性内存PMem 200系列
存储	
存储控制器	板载RAID控制器 (SATA RAID 0、1、5和10) 支持标准PCIe HBA卡和RAID控制器 (可选) 支持高达8GB缓存, 支持超级电容保护 (可选)
存储	支持10个前置2.5英寸NVMe/SATA/SAS热插拔硬盘位 内置存储: 2个M.2 接口, 支持PCIe 4.0 x4 (可选)
I/O	
网络	基于1/10/25/100/200 GE/IB以太网适配器的AIOM标准插槽 (可选)
	基于1/10/25/40/100/200 GE/IB以太网适配器的PCIe标准插槽 (可选)
PCIe扩展槽	6 x PCI-E 4.0 x16 FH, 2 x PCI-E 4.0 x8 FHFL
	支持高达6个全高全长双宽GPU卡
接口	1个VGA (后置) 2个USB 3.0 (后置)
管理	提供1个1Gbps RJ45 IPMI专用管理网口 支持智能平台管理IPMI 2.0, 支持SNMP、IPMI, 提供GUI、虚拟KVM、虚拟媒体、SOL、智能电源、远程控制、硬件监控等特性
安全	支持安全机箱, TPM安全模块, 可提供高级加密功能
电源和风扇	钛金级2600W电源 (1+1冗余) 支持冗余热插拔风扇
工作温度	10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 最高工作温度因服务器配置而异
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux
尺寸 (H*W*D)	2U 机架式
	88mm x 440.7mm x 766.8mm
保修	三年质保, 铜牌服务 (寄修服务)
	三年质保, 银牌服务(5*8 下一个工作日响应)
	三年质保, 金牌服务(7*24*4小时服务, 包含基础安装服务)

Copyright © 2022 New Beiliande Industrial Co., Ltd, Limited Reserves all rights

免责声明: 尽管倍联德公司努力在本文件中提供准确的信息, 但我们不能保证细节不包含任何技术错误或印刷错误。含有任何技术错误或印刷错误。因此, 倍联德公司不承担本文件中任何不准确的责任。倍联德公司保留对本文内容进行修改的权利, 而无需事先通知。

全国服务热线: 4008-129-629

<http://www.beiliande.com>