

WF2515-B04T

全塔液冷工作站



AMD

- 1 CPU
- Optional
- 4 DIMMs
- 2 x HDD; 2 x SSD
- 1 x 10 GE; 1 x 2.5 GE
- 4 x M.2
- SATA Native

技术规格

| | | | |
|---|--|---|---|
| 形态 | 塔式 | | |
| CPU | 支持 1 个锐龙 Threadripper™ 9000/7000 系列处理器, TDP 350W | | |
| 芯片组 | AMD TRX50 | | |
| 内存 | 支持 4 个内存插槽, DDR5 ECC RDIMM DDR5 8000(O.C.) 最大 1TB 单条容量 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB | | |
| 存储控制器 | 板载 6Gb/s SATA 控制器 | | |
| 存储 | 支持 2 个 3.5 和 2 个 2.5 英寸固定式硬盘位, 1 个 M.2 2280 PCIe 4.0x4, 3 个 M.2 25110/2280 PCIe 5.0x4 | | |
| 网络 | 板载 1 个 10GbE 以太网网口, 板载 1 个 2.5GbE 以太网网口 | | |
| 扩展槽 | 板载 2 个 PCIe 5.0 x16, 板载 1 个 PCIe 4.0 x16 支持 2 块全长全高双宽 GPU | | |
| 接口 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> 前置: 2 个 USB 3.0, 1 个 Type C 后置: 1 个 Q-Flash Plus 按钮 2 个 SMA 天线接口 (2T2R) 1 个 DP 输入接口 1 个 USB4® USB Type-C® (DP) 接口 </td> <td style="width: 50%; border: none;"> 1 个 USB4® USB Type-C® 接口 4 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口 (红色) 4 个 USB 3.2 Gen 1 接口 2 个 RJ-45 网线接口 2 个音频接口 </td> </tr> </table> | 前置: 2 个 USB 3.0, 1 个 Type C 后置: 1 个 Q-Flash Plus 按钮 2 个 SMA 天线接口 (2T2R) 1 个 DP 输入接口 1 个 USB4® USB Type-C® (DP) 接口 | 1 个 USB4® USB Type-C® 接口 4 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口 (红色) 4 个 USB 3.2 Gen 1 接口 2 个 RJ-45 网线接口 2 个音频接口 |
| 前置: 2 个 USB 3.0, 1 个 Type C 后置: 1 个 Q-Flash Plus 按钮 2 个 SMA 天线接口 (2T2R) 1 个 DP 输入接口 1 个 USB4® USB Type-C® (DP) 接口 | 1 个 USB4® USB Type-C® 接口 4 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口 (红色) 4 个 USB 3.2 Gen 1 接口 2 个 RJ-45 网线接口 2 个音频接口 | | |
| 管理 | N/A | | |
| 安全 | 支持 TPM 安全模块, 可提供高级加密功能 | | |
| 风扇 | 标配 4 个机箱静音风扇 | | |
| 电源 | 配套多规格功率高效 ATX 全模组电源 (按需搭配) | | |
| 操作系统 | Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux 具体版本请向销售人员咨询 | | |
| 工作温度与湿度 | 工作温度: 10°C~35°C (50°F~95°F)、工作相对湿度: 8%~90%(非冷凝) | | |
| 尺寸 | 266mm x 511mm x 505mm (宽 x 高 x 深) | | |

应用场景

- ▲ 工业设计
- ▲ 4K/8K 视频编辑
- ▲ AI 训练
- ▲ 特效渲染
- ▲ 直播与多任务