

WF4015-B01W

全塔工作站



- 
1 CPU
- 
2 GPUs
- 
8 DIMMs
- 
4 Drives
- 
1 x 10GE; 1 x 2.5GE
- 
4 x M.2
- 
SATA Native

技术规格

形态	全塔	
CPU	支持 1 颗 4&5 代至强 W 系列处理器; Intel W790 (LGA4677), TDP 385W	
芯片组	Intel W790	
内存	支持 8 个内存插槽, DDR5 ECC RDIMM 6800MHz(OC), 最大 2TB; 单条容量 16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 96GB, 128GB, 256GB	
存储控制器	板载 6Gb/s SATA 控制器	
存储	支持 4 个 3.5 或 2 个 HDD 和 2 个 SSD 英寸固定式硬盘位 4 个 M.2 2280/22110 PCIe 5.0 x4	
网络	板载 1 个 10GbE 和 1 个 2.5GbE 以太网网	
扩展槽	板载 4 个 PCIe 5.0 x16, 1 个 PCIe 4.0 x16 支持 2 块全长全高双宽 GPU	
接口	前置: 2 个 USB 3.0, 1 个 Type C 后置: 1 x 光纤 SPDIF 数字音频输出端口 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 接口 (10 Gb/s) 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 接口 2 x RJ-45 网卡接口	1 x BIOS 一键更新按钮 1 x 线路输出 Jack (Gold 音频插孔) 1 x 麦克风输入插孔 (Gold 音频插孔)
管理	N/A	
安全	N/A	
风扇	标配 3 个机箱静音风扇	
电源	配套多规格功率高效 ATX 全模组电源 (按需搭配)	
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux 具体版本请向销售人员咨询	
工作温度与湿度	工作温度 :10°C to 35°C, 工作相对湿度 :8% to 90%(非冷凝)	
尺寸	266mm x 511mm x 505mm(宽 x 高 x 深)	

应用场景

- ▲ 深度学习
- ▲ 8K 影视后期
- ▲ 设计与仿真
- ▲ 金融量化交易
- ▲ 医疗影像与基因测序