

SR2015-B01QC

2U 机架式(液冷)



1 CPU



4 DIMMs



8 Drives



1 x 2.5 GE



Optional

SATA

Native

技术规格

形态	2U 机架式服务器(液冷)
CPU	1 个 Intel Core 12/13/14 代处理器, LGA1700
芯片组	Intel® Z790 Chipset
内存	4 个 DDR5 内存插槽, 支持 Non-ECC UDIMM
存储控制器	支持 HBA/RAID 卡, 直通, RAID0、1、10、5、50、6、60 等多种存储方案 配置 RAID 控制器时, 可支持 Cache 超级电容保护, 提供 RAID 级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web 远程设置等功能, 支持 RAID 卡安全启动
存储	前置: 支持 8 个 2.5/3.5 SATA/SAS 热插拔硬盘 内置: 支持 3 个 M.2 2280/22110 后置: 选配支持 2 个 2.5 SATA/SAS/NVMe 热插拔硬盘
网络	板载 1 个 2.5 GE RJ45 可选基于标准 PCIe 槽位各种类型的网络适配器
扩展槽	支持 1 个 PCIe 5.0 x16, 3 个 PCIe4.0 x16, 1 个 PCIe3.0
接口	1 个 DP 接口, 1 个 HDMI 接口, 7 个 USB
管理	N/A
安全	可选 TPM 安全管理模块
风扇	4 个热插拔风扇
电源	支持 2 个冗余热插拔电源, 支持 1+1 冗余
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux 具体版本请向销售人员咨询
工作温度和湿度	工作温度 :5°C to 35°C, 工作相对湿度 :8% to 90%(非冷凝)
尺寸	438mm x 87.8mm x 720mm(宽 x 高 x 深)

应用场景

▲ 高频交易

▲ 量化交易

▲ CTA 策略

▲ 实时风险分析与计算

▲ 科研计算