

SR2525-B02QE

2U 机架式(液冷)



- 
2 CPUs
- 
24 DIMMs
- 
8 Drives
- 
2 x 10 GE
- 
Optional
- 
SATA Native

技术规格

形态	2U 机架式服务器(液冷)
CPU	支持 2 个 AMD EPYC 9004/9005 系列处理器 SP5 TDP 500W
芯片组	System on Chip
内存	支持 24 个 DDR5 内存插槽,最高 6400MHz
存储控制器	支持 HBA/RAID 卡,直通,RAID0、1、10、5、50、6、60 等多种存储方案 配置 RAID 控制器时,可支持 Cache 超级电容保护,提供 RAID 级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web 远程设置等功能,支持 RAID 卡安全启动
存储	前置:支持 8 个 2.5/3.5 SATA/SAS 热插拔硬盘 内置:支持 1 个 M.2 2280/22110 后置:选配支持 2 个 2.5 SATA/SAS/NVMe 热插拔硬盘
网络	板载 2 个 10 GE RJ45
扩展槽	支持 4 个 PCIe 5.0 x16
接口	1 个 COM,1 个 VGA,2 个 USB 接口
管理	提供 1 个 1Gbps RJ45 专用管理口 集成管理芯片,独立接口,支持 SNMP、IPMI,提供 GUI、虚拟 KVM、虚拟媒体、SOL、智能电源、远程控制、硬件监控等特性
安全	可选 TPM 安全管理模块
风扇	4 个热插拔风扇
电源	支持 2 个冗余热插拔电源,支持 1+1 冗余
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、VMware ESXi、Citrix XenServer、Ubuntu Linux 具体版本请向销售人员咨询
工作温度和湿度	工作温度 :5°C to 35°C,工作相对湿度 :8% to 90%(非冷凝)
尺寸	438mm x 87.8mm x 720mm(宽 x 高 x 深)

应用场景

- ▲ 高频交易
- ▲ 量化交易
- ▲ CTA 策略
- ▲ 实时风险分析与计算
- ▲ 科研计算